

К зимнему сезону 2024-2025 **RDrive** представляет вспомогательные аккумуляторы **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **EFB**, а также технологически обновленные АКБ **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **AGM**. Что нового?

ORIGINALLY ENGINEERED MODELS

1. Вспомогательные (резервные) автомобильные аккумуляторы RDrive OEM ДЕТАЛИ EFB.



Ассортимент **RDrive OEM Детали**, произведенных по технологии **EFB**, пополнился

новыми моделями аккумуляторных батарей, разработанными в качестве вспомогательного источника питания специально для гибридных автомобилей японского производства.

Кроме основного применения, аккумуляторные батареи могут быть использованы как стартерные в автомобилях с системой **"Start-Stop" (Idle Stop** / **ISS),** а также как усиленная версия с увеличенным сроком службы для традиционных автомобилей.

Модельный ряд аналогов штатных вспомогательных аккумуляторов в модификации EFB:

Модель	**Деталь**	**Емкость, Ач (20 ч)**	**CCA, A**	**Габариты, мм**	**Полярность**	**Вес, кг**
EFB-L1EU	**28800-37130** / **345LN1-IS** / **H4 (TOYOTA)**	50	540	207x175x190	0	
EFB-L2EU	**28800-25030** / **355LN2-IS** / **H5 (TOYOTA)**	60	640	242x175x190	0	
EFB-L3EU	**28800-31530** / **380LN3-IS** / **H6 (TOYOTA)**	70	700	278x175x190	0	
EFB-L4EU	**28800-31540** / **390LN4-IS** / **H7 (TOYOTA)**	80	750	315x175x190	0	


EFB-L1EU
12 В 50 А·ч 540 А
EFB BATTERY


EFB-L2EU
EFB BATTERY
FOR STOP & START
EFB-L2EU
12 В 60 А·ч 640 А


EFB-L3EU
EFB BATTERY
FOR STOP & START
EFB-L3EU


EFB-L4EU
EFB BATTERY
FOR STOP & START
EFB-L4EU


RDRIVE
Тест АКБ автомобиля
SOH 100%
Хорошее состояние
R: 4.67 mΩ
EN: 574 A
STD: 540A
VOL: 12.52V
BT2000-OBD2-Li
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВЫХОД
ВЫБОР
12 В 50 Ач 540 А
EFB BATTERY
28800-37130 (345LN1-IS / H4)
ENHANCED FLOODED BATTERY / STOP & START
OEM ДЕТАЛИ
RDRIVE




2. Автомобильные аккумуляторы RDrive OEM ДЕТАЛИ AGM

Также к сезону **RDrive** представляет технологически обновленные аккумуляторные батареи **OEM Детали** в модификации **AGM**.

В первую очередь, обновления коснулись технологии изготовления решеток токоотвода. На смену технологии Casting, пришла самая продвинутая на сегодняшний день технология **PUNCH FRAME**.

Кроме того обновление получил и состав активной массы электродов – технология **CARB ON** .



PUNCH FRAME - технология производства положительного и отрицательного токоотводо



CARBON - специальная добавка наночастиц углерода в активную массу, которая пов

Модельный ряд обновленных аналогов штатных аккумуляторов в модификации AGM:

Модель	Деталь
Емкость, Ач (20 ч)	
CCA, A	
Габариты, мм	
Полярность	**Вес, кг**

AGM-L1EU

61 21 9 364 597 (BMW)	50	570	207x175x190	0
AGM-L2EU **61 21 7 604 802 (BMW)**	60	660	242x175x190	0	18
AGM-L3EU **7P0 915 105 (VAG)**	70	760	278x175x190	0	21
AGM-L4EU **A 000 982 21 08 (MB)**	80	800	315x175x190	0	24
AGM-L4RU **37110-CG820 (HYUNDAI)**	80	800	315x175x190	1
AGM-L5EU **61 21 6 924 023 (BMW)**	95	850	353x175x190	0	27
AGM-L5RU **37110-T1920 (HYUNDAI)**	95	850	353x175x190	1
AGM-L6EU **000 915 105 CF (VAG)**	105	950	394x175x190	0	30


AGM-L5EU
AGM-L5EU
61 21 6 924 023
12 В 95 Ач 850А


AGM-L4EU
RDRIVE
OEM
ДЕТАЛИ
ORIGINALLY ENGINEERED MODELS
12 В 80 Ач 800 А
AGM-L4EU
A 000 982 21 08
СОВМЕСТИМЫЕ OEM МОДЕЛИ: