

Завоевавшие популярность среди владельцев мототехники аккумуляторные батареи **RD rive**
eXtremal
расширяют свой ассортимент в весеннем сезоне 2015 года новыми сериями
Platinum
,
Gold
и
Silver
, относящимися к свинцово-кислотным батареям третьего поколения.

Произведенные по технологии **AGM** (Absorbed in Glass Mat) аккумуляторы RDrive eXtremal - это необслуживаемые, герметизированные батареи с абсорбированным электролитом в сепараторе из стекловолокна и системой рекомбинации газов. По своим свойствам AGM батареи **подобны гелевым АКБ** второго поколения. Тем не менее, стартерные характеристики AGM батарей превосходят показатели гелевых аналогов вследствие меньшего внутреннего сопротивления АКБ. Кроме того, температура окружающей среды оказывает на работу AGM батарей не столь значительное влияние и газообразование в них существенно ниже.

Все батареи **RDrive eXtremal** активированы на заводе-производителе (**Factory Activate d**) и прошли полный цикл испытаний на качество сборки и соответствие продукции заявленным характеристикам. Производитель сертифицирован по международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, **ISO/TS 16949** . Качество продукции успешно прошло жесточайшую проверку на конвейерах известных производителей мототехники и взыскательных потребителей из США, Японии и стран Западной Европы.

Мото аккумуляторы **RDrive eXtremal** отличают высокие пусковые токи, абсолютная герметичность батарей и долгая работа в экстремальных условиях.

eXtremal Platinum



Ultra High Performance AGM Battery

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная емкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTZ7S	113x70x105	12	6	6,3	130
YTZ10S	150x87x93	12	8,6	9,1	190
YTZ12S	150x87x110	12	11	11,6	210
YTZ14S	150x87x110	12	11,2	11,8	230



eXtremal Gold AGM Battery

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная емкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTX9-BS	150x87x105	12	8	8,4	125
YTX12-BS	150x87x130	12	10	10,5	180
YTX14-BS	150x87x146	12	12	12,6	230
YTX20L-BS	175x87x155	12	18	18,9	310



eXtremal Silver AGM Battery

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная ёмкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTX4L-BS	113x70x85	12	3	3.15	50
YTX5L-BS	113x70x105	12	4	4.2	70
YTX7A-BS	150x87x93	12	6	6.3	90
12N9-4B-1	135x75x139	12	9	9.45	120
YTX9-BS	150x87x105	12	8	8,4	120
YTX12-BS	150x87x130	12	10	10,5	170
YTX14-BS	150x87x145	12	12	12,6	200
YTX20L-BS	176x87x154	12	18	18,9	270

Поступлен